

Artikelnummer : K27-9202  
Opnieuw bewerkt op : 31.01.2012

Afdrukdatum : 09.01.2014  
Versie (Herziening) : 6.0.0 (5.0.0)

## 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

GEHOROL-KH GLASS FLAKES  
schwarz (K27-9202)

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

For business use only. Please see technical information.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Fabrikant/Leverancier :** Geholit + Wiemer  
Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH  
**Straat/Postbus :** Sofienstraße 36  
**Landcode/Postcode/Plaats :** 76676 Graben-Neudorf  
**Telefoon :** +49 (0) 7255 / 99 0  
**Fax :** +49 (0) 7255 / 99123  
**Contactpersoon :** Safety@Geholit-Wierner.de

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+49 (0) 7255 / 99 299  
Only during office hours(CET/CEST): Mo - Do 7.00 - 17.00 Uhr Fr 7.00 - 15.30

## 2. Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

Ontvlambaar. · Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. · Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

R 10 · N ; R 51/53 · R 67 · R 66

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

Symbool en gevaaromschrijving van het product



N ; Milieugevaarlijk

#### R-zinnen

|       |                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | Ontvlambaar.                                                                                                                   |
| 51/53 | Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| 67    | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.                                                                        |
| 66    | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                                       |

#### S-zinnen

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/35 | Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.                 |
| 61    | Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.                    |
| 51    | Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.                                            |
| 23.1  | Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant). |
| 24    | Aanraking met de huid vermijden.                                                                 |

#### Speciale omschrijving van bepaalde samenstellingen

|    |                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99 | Bevat 2-BUTANONOXIM ; Fettsäuren, C6-19 verzweigt, Cobalt(2+)-salze. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3 Andere gevaren

geen

Artikelnummer : K27-9202  
Opnieuw bewerkt op : 31.01.2012

Afdrukdatum : 09.01.2014  
Versie (Herziening) : 6.0.0 (5.0.0)

### 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

##### Chemische karakterisering

coating material in organic solvents Binder type: alkyd resin

##### Gevaarlijke inhoudstoffen

TESTBENZIN (BENZOLGEHALT KLEINER 0,1%) ; Registratienummer (EG) : 01-2119484809-19 ; EG-nr. : 265-185-4; CAS-nr. : 64742-82-1

Aandeel : 30 - 35 %  
Indeling 67/548/EEG : R10 N ; R51/53 Xn ; R65 R67 R66  
Indeling 1272/2008 (GHS) : Ontvl. vlst. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT eenm. 3 ; H336 Aquat. chron. 2 ; H411

XYLEEN ; Registratienummer (EG) : 01-2119488216-32 ; EG-nr. : 215-535-7; CAS-nr. : 1330-20-7

Aandeel : 1 - 5 %  
Indeling 67/548/EEG : R10 Xn ; R20/21 Xn ; R65 Xi ; R38  
Indeling 1272/2008 (GHS) : Ontvl. vlst. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Acute tox. 4 ; H312 Acute tox. 4 ; H332 Huidirrit. 2 ; H315

2-BUTANONOXIM ; EG-nr. : 202-496-6; CAS-nr. : 96-29-7

Aandeel : 0,5 - 1 %  
Indeling 67/548/EEG : Carc. Cat.3 ; R40 R43 Xi ; R41 Xn ; R21  
Indeling 1272/2008 (GHS) : Kank. 2 ; H351 Ooglet. 1 ; H318 Acute tox. 4 ; H312 Sens. huid 1 ; H317

Fettsäuren, C6-19 verzweigt, Cobalt(2+)-salze ; EG-nr. : 270-066-5; CAS-nr. : 68409-81-4

Aandeel : < 0,5 %  
Indeling 67/548/EEG : N ; R51/53 R43 Xn ; R22 Xi ; R38

De volledige R zin is te vinden in hoofdstuk 16.

### 4. Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Algemene informatie

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon.

##### Inademing

Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden. Patiënt laten rusten. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling: kunstmatig beademen. Bij bewusteloosheid: zijligging - arts bellen.

##### Contact met de huid

Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Met water en zeep wassen en goed naspoelen met water. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken !

##### Contact met de ogen

Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal met water spoelen (10-15 min.). Een arts bellen.

##### Opname door de mond

Onmiddellijk een arts consulteren. Patiënt laten rusten. Geen braken opwekken.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

niet bekend.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

geen

### 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Artikelnummer : K27-9202  
Opnieuw bewerkt op : 31.01.2012

Afdrukdatum : 09.01.2014  
Versie (Herziening) : 6.0.0 (5.0.0)

## 5.1 Blusmiddelen

### **Geschikte blusmiddelen**

Tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers, waternevel.

### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Water straal.

## 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

## 5.3 Advies voor brandweerlieden

Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

## 5.4 Aanvullende gegevens

Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering afvoeren.

# 6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

## 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Ontstekingshaarden verwijderen. Zorg voor een goede ventilatie. Dampen niet inademen. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op.

## 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

## 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Scherp het geknoei materiaal af met, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

## 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

geen

# 7. Hantering en opslag

## 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

### **Hantering**

Vermijd de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en hogere blootstellingconcentraties dan zijn toegestaan. Het product mag alleen worden gebruikt in ruimtes zonder onbeschermde verlichting of andere ontstekingspunten. Het product kan elektrostatisch worden opgeladen: maak altijd gebruik van aardlijnen wanneer het van een container naar een andere container wordt overgebracht. Kleding en schoeisel dienen van geleidende aard te zijn. Gereedschappen die vonken mogen niet worden gebruikt. Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Dampen niet inademen. Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Houdt u aan de veiligheids en gezondheidsvoorschriften op het werk.

### **Brand- en ontploffingsgevaar**

De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen. Het product kan elektrostatisch worden opgeladen: maak altijd gebruik van aardlijnen wanneer het van een container naar een andere container wordt overgebracht. Kleding en schoeisel dienen van geleidende aard te zijn. Gereedschappen die vonken mogen niet worden gebruikt.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

### **Opslagruimte en tanks**

Elektrische apparatuur moet tot de juiste standaard zijn beveiligd. Houd de container goed gesloten. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en recht op te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

### **Gezamenlijke opslag**

Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.

Artikelnummer : K27-9202  
Opnieuw bewerkt op : 31.01.2012

Afdrukdatum : 09.01.2014  
Versie (Herziening) : 6.0.0 (5.0.0)

### Aanvullende gegevens

Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Opslagklasse VCI : 3

### 7.3 Specifiek eindgebruik

geen

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

TESTBENZIN (BENZOLGEHALT KLEINER 0,1%) ; CAS-nr. : 64742-82-1

Specificering : TRGS 900 - Grenswaarden in de lucht op de werkplek ( D )  
Waarde : 70 ml/m<sup>3</sup> / 300 mg/cm<sup>3</sup>  
Categorie : 4  
Datum versie :

XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7

Specificering : TRGS 900 - Grenswaarden in de lucht op de werkplek ( D )  
Waarde : 100 ppm / 440 mg/m<sup>3</sup>  
Categorie : 2(II)  
Opmerkingen : H  
Datum versie : 02.07.2009

Specificering : TRGS 903 - Biologische grenswaarden ( D )  
Parameters : Xyleen / volbloed / Einde blootstelling resp. einde ploeg  
Waarde : 1,5 mg/l  
Datum versie : 31.03.2004

Specificering : TRGS 903 - Biologische grenswaarden ( D )  
Parameters : Methylhippur-(tolur-)zuur / urine / Einde blootstelling resp. einde ploeg  
Waarde : 2 g/l  
Datum versie : 31.03.2004

Specificering : Grenswaarde (korte periode) ( EC )  
Waarde : 100 ppm / 442 mg/m<sup>3</sup>  
Opmerkingen : H  
Datum versie : 08.06.2000

Specificering : Grenswaarde (8-uur) ( EC )  
Waarde : 50 ppm / 221 mg/m<sup>3</sup>  
Opmerkingen : H  
Datum versie : 08.06.2000

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmaatregelen

##### Algemene maatregelen

Voor de pauzes en bij het einde van het werk handen wassen.

##### Bescherming van de ademhalingswegen

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor dit doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden.

##### Bescherming van de handen

Work must be executed in such a way that no or only short term exposure to skin may occur. Use protective gloves in accordance with EN 374. Please observe the intended use instructions and permeation times of the glove manufacturer! The indicated permeation times are valid for full contact activities. Full contact gloves should offer permeation times over 120 minutes. Gloves with shorter permeation times are only suitable for short term contact. Contaminated gloves should be disposed of immediately, splattered gloves should be disposed of after the maximum wear time has been reached, at the latest at the end of the work shift.

Artikelnummer : K27-9202  
Opnieuw bewerkt op : 31.01.2012

Afdrukdatum : 09.01.2014  
Versie (Herziening) : 6.0.0 (5.0.0)

#### **Suggested gloves**

Suitable material for work with long, intensive, or multiple contact: nitrile-based rubber, e.g. Camatril made by KCL or comparable products.

Material thickness > 0,4mm

Permeation time > 240 minutes

Suitable material for work with long, intensive, or multiple contact: fluorocarbon rubber, e.g. Viton made by KCL or comparable products.

Material thickness > 0,7mm

Permeation time > 480 minutes

Na het handenwassen het verloren gegane huidvet door vethoudende huidzalf aanvullen.

#### **Bescherming van de ogen**

Veiligheidsbril gebruiken.

#### **Bescherming van de huid**

Personeel dient antistatische kleding te dragen van een natuurlijk materiaal of van een hittebestendig synthetisch materiaal. Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

#### **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties**

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer en een goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder de grenswaarden te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

## **9. Fysische en chemische eigenschappen**

### **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

#### **Veiligheidsrelevante gegevens**

|                            |              |     |         |                   |                |
|----------------------------|--------------|-----|---------|-------------------|----------------|
| Kookpunt / -bereik :       | ( 1013 hPa ) | >   | 155     | °C                |                |
| Vlampunt :                 |              | ca. | 35      | °C                | ISO 3680:1983  |
| Ontstekingstemperatuur :   |              | >   | 200     | °C                |                |
| Onderste Explosiegrens :   |              |     | 0,6     | % b.v.            |                |
| Bovenste Explosiegrens :   |              |     | 6,5     | % b.v.            |                |
| Dampspanning :             | ( 50 °C )    | ca. | 24      | hPa               |                |
| Dichtheid :                | ( 20 °C )    |     | 1 - 1,1 | g/cm <sup>3</sup> |                |
| Oplosmiddelscheiding :     | ( 20 °C )    | <   | 3       | %                 |                |
| pH :                       |              |     |         |                   |                |
| Uitlooptijd :              | ( 20 °C )    | >   | 90      | s                 | DIN-beker 4 mm |
| Aandeel VOS (1999/13/EG) : |              |     | 36,6541 | % b.w.            |                |

### **9.2 Overige informatie**

geen

## **10. Stabiliteit en reactiviteit**

### **10.1 Reactiviteit**

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### **10.2 Chemische stabiliteit**

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### **10.4 Te vermijden omstandigheden**

Ontbinding bij de smelttemperatuur

### **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

### **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en

Artikelnummer : K27-9202  
Opnieuw bewerkt op : 31.01.2012

Afdrukdatum : 09.01.2014  
Versie (Herziening) : 6.0.0 (5.0.0)

kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

## 11. Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### 11.2 Praktijkervaringen

Bij inademen / oogcontact: in hoge concentraties prikkeling van slijmvliezen, verdovende werking en vermindering van reactievermogen en coördinatiegevoel mogelijk. Na langdurigere inademing van hoge dampconcentraties kunnen hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid etc. optreden. Bij contact met het product bestaat het gevaar van een huidresorptie en de prikkeling van huid en slijmvliezen. Bij oogcontact: prikkeling.

### 11.3 Aanvullende toxicologische informatie

De toxicologische classificatie van het product is op grond van de resultaten van de berekeningsmethode van de preparatenrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd.

## 12. Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### 12.6 Andere schadelijke effecten

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### 12.7 Aanvullende gegevens

Niet in het water of de riolering laten lopen.

## 13. Instructies voor verwijdering

Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Ze kunnen dan, na te zijn gereinigd, gerecycled worden. Niet gereinigde verpakkingen dienen als afvalstof te worden behandeld.

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

EWC-Code: 08 01 11 waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous substances

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer

1263

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID

VERF

IMDG-Code

PAINT ( TERPENTINÖLERSATZ · NAPHTHALENE )

ICAO-TI / IATA-DGR

PAINT

Artikelnummer : K27-9202  
Opnieuw bewerkt op : 31.01.2012

Afdrukdatum : 09.01.2014  
Versie (Herziening) : 6.0.0 (5.0.0)

#### 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

##### ADR/RID

Klasse : 3  
Classificatiecode : F1  
Kemler : 30  
Tunnel restriction code : D/E  
Bijzondere bepalingen : 640E · LQ 7 · E 1  
Transport symbolen : 3 / N

##### IMDG-Code

Klasse : 3  
EMS-nummer : F-E / S-E  
Bijzondere bepalingen : LQ 5 I · E 1  
Transport symbolen : 3 / N

##### ICAO-TI / IATA-DGR

Klasse : 3  
Bijzondere bepalingen : E 1  
Transport symbolen : 3

#### 14.4 Verpakkingsgroep

III

#### 14.5 Milieugevaren

ADR/RID : N  
IMDG-Code : P  
ICAO-TI / IATA-DGR : N

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

geen

### 15. Wettelijk verplichte informatie

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### Nationale voorschriften

##### Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

Som organische stoffen van klasse I : 1 - 5 %

##### Gevaarklasse van water

Klasse : 2 volgens VwVwS

##### Overige voorschriften

BGR 190 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten) / BGR 192 (Regeln für den Einsatz von Augen-/Gesichtsschutz) /  
BGR 195 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen)

#### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

### 16. Overige informatie

#### Aanvullende gegevens

De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. Het product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander dan voor het in hoofdstuk I genoemde doel gebruikt worden. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk.

##### Veiligheidsrelevante wijzigingen

14. Gevaar veroorzakende stof (IMDG) · 15. Duits technische richtlijn voor het schoonhouden van de lucht

##### R-zinnen van de inhoudstoffen

10 Ontvlambaar.

**Artikelnummer :** K27-9202  
**Opnieuw bewerkt op :** 31.01.2012

**Afdrukdatum :** 09.01.2014  
**Versie (Herziening) :** 6.0.0 (5.0.0)

---

|       |                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/21 | Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.                                                                         |
| 21    | Schadelijk bij aanraking met de huid.                                                                                          |
| 22    | Schadelijk bij opname door de mond.                                                                                            |
| 38    | Irriterend voor de huid.                                                                                                       |
| 40    | Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.                                                                                    |
| 41    | Gevaar voor ernstig oogletsel.                                                                                                 |
| 43    | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.                                                                      |
| 51/53 | Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| 65    | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.                                                                          |
| 66    | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                                       |
| 67    | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.                                                                        |

**GHS Gevarenaanduidingen van de inhoudstoffen**

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid.                                       |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                            |
| H332 | Schadelijk bij inademing.                                                 |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                  |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |

---

De gegevens zijn gebaseerd op ons huidig kennisniveau. Zij geven geen garantie omtrent de producteigenschappen en leiden niet tot een contractuele rechtsbetrekking.

---